

Série Paper Duo et Paper Fire

Homologuées Norme Européenne EN 1047-1 / VDMA S120P

Paper Duo : Classe 1 / Norme Européenne EN 1143-1 / Valeur assurable 25000 €

Paper Fire : Classe S2 / Norme Européenne EN 14450

Caractéristiques techniques

Armoires Ignifuges Paper Duo et Paper Fire

ASSURER L'AVENIR ET LE DÉVELOPPEMENT DE VOTRE ENTREPRISE EN PROTÉGEANT SA MÉMOIRE :

- LE VOL, LE VANDALISME ET L'ESPIONNAGE DES INFORMATIONS VITALES DE VOTRE ENTREPRISE PEUVENT COMPROMETTRE SON AVENIR.
- LORS D'UN INCENDIE, VOS DOCUMENTS PAPIER SE DÉTRUISENT DÈS 178°C. D'APRÈS LES STATISTIQUES DES POMPIERS, 70% DES ENTREPRISES SINISTRÉES DISPARAISSENT DANS LES 3 ANS QUI SUIVENT UN INCENDIE !

LES ARMOIRES IGNIFUGES PAPER DUO ET PAPER FIRE OFFRENT UNE PROTECTION OPTIMALE À VOS DOCUMENTS :

- PROTECTION ANTI-FEU NORME EUROPÉENNE EN 1047.1 / S120P
- PROTECTION ANTI-EFFRACTION : LES MODÈLES PAPER DUO ET PAPER FIRE SONT ÉGALEMENT DE VÉRITABLES COFFRES-FORTS
- BLINDAGE ANTI-PERÇAGE AU MANGANÈSE DU SYSTÈME DE CONDAMNATION.
- CHAQUE MODÈLE DISPOSE D'UNE CACHE SECRÈTE EN DOUBLE FOND.
- PROTECTION CONTRE L'EAU EN CAS D'INONDATION OU D'ASPERSION LORS D'UN INCENDIE.
- PROTECTION CONTRE LE RAYONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE.



Paper Fire et Paper Duo 260.

Équipement standard 3 tablettes pour dossiers suspendus réglables sur crémaillères au pas de 25 mm.



Verrouillage de la porte sur les 4 côtés par pènes tournants chromés, nickelés, anti-sciage. Angle d'ouverture porte 200°.



Joints multiples pour assurer l'étanchéité lors d'un incendie.



Trou de scellement à la base ø 14 mm.



Paper Fire et Paper Duo 750.

Avec 4 tablettes pour dossiers suspendus réglables en hauteur + 1 rail d'accrochage dans le haut (5 niveaux de dossiers suspendus au total) sur crémaillères au pas de 25 mm.


Paper Fire et Paper Duo 110.

Équipement standard 2 tablettes simples sur crémaillères au pas de 40 mm.

Options pour armoires ignifuges Paper Duo et Paper Fire



A partir du modèle Paper Fire & Paper Duo 260, caissons de protection ignifuges pour supports magnétiques. Modèle 1710 pour 60 disquettes. Modèle 6720 pour 120 disquettes 3"1/2. Ces caissons offrent une résistance au feu uniquement placés à l'intérieur d'une armoire ignifuge homologuée.




Essais d'endurance au feu.

Durée : 14 heures



Les armoires ignifuges sont homologuées norme Européenne EN 1047.1, S120P. Détail du test page 4.



MODÈLE	Dimension extérieure hors poignées HxLxP en mm	Dimension intérieure HxLxP en mm	Épaisseur parois		Linéaire dossiers suspendus en mm	Nombre pènes actifs	Nombre de tablettes	Ø pènes en mm	Volume en litres	Poids en kg
			Corps 10°	Porte en mm						
PAPER FIRE										
Paper Fire 60	490 x 605 x 560	300 x 460 x 350	65	130	-	4	1	25	48	165
Paper Fire 110	1040 x 540 x 550	805 x 405 x 340	65	135	-	6	2	25	110	255
Paper Fire 260	1400 x 700 x 600	1170 x 570 x 390	65	135	1710	10	3	25	260	460
Paper Fire 350	1800 x 700 x 600	1570 x 570 x 390	65	135	2850	12	4 +1 rail dans le haut	25	349	605
Paper Fire 750	1800 x 1350 x 600	1570 x 1220 x 390	65	135	6100	20	4 +1 rail dans le haut	25	747	960
PAPER DUO										
Paper Duo 110	1040 x 540 x 550	805 x 405 x 340	65	135	-	6	2	25	110	280
Paper Duo 260	1400 x 700 x 600	1170 x 570 x 390	65	135	1710	10	3	25	260	465
Paper Duo 350	1800 x 700 x 600	1570 x 570 x 390	65	135	2850	12	4 +1 rail dans le haut	25	349	650
Paper Duo 750	1800 x 1350 x 600	1570 x 1220 x 390	65	135	6100	20	4 +1 rail dans le haut	25	747	990

Serrures

Paper Duo et Paper Fire



Serrure de coffre-fort VDS classe 2, 1 000 000 de combinaisons alphanumériques, intâtable, temporisation après la 3e erreur. 1 code maître et 1 code utilisateur programmables. Alimentation par pile, 9 volts Alcaline.



Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies).



Serrure de coffre Niveau A